

申請会社名	申請シリーズ名	製品名	ハンドル	機能	バックセット	扉厚範囲	性能表示					
							使用頻度	外力	使用扉の質量	かぎ違い	デッド出寸法	耐じん ^注
美和ロック株式会社	シリンダー箱錠	U9LAシリーズ	20,21,23,29,31,32,33,34,35,50,51,52,53,55,56,57,64,66	指定なし	64,76,100	指定なし	3	3	3	5	4	2
		U9LHシリーズ	20,21,23,29,31,32,33,34,35,50,51,52,53,55,56,57,64,66		64,76		3	3	3	5	4	2
		U9MHシリーズ	指定なし		76,100		3	3	3	5	4	2
		U9PB2-U9LAシリーズ	20		64,76,100		3	3	3	5	4	2
	シリンダー本締り錠	U9DAシリーズ	-		指定なし		3	3	0	5	4	2
株式会社ゴール	シリンダー箱錠	VLXシリーズ	AU、ATLU、BU、LBU、BRKU、COMU、DU、EU、GOK、	指定なし	64	指定なし	3	3	3	5	4	2
		VLGシリーズ	HU、JU、OBYU、ORIU、PU、PASU、ROAU、ROBU、TU、		64		3	3	3	5	4	2
		VLGFシリーズ	WINU、ZU、NU、KU、TU、DU、JUPU、DBRU、KIAU		64、76		3	3	3	5	4	2
	シリンダー本締り錠	VHDシリーズ	-		64、76		3	3	0	5	4	2
		VLDシリーズ	-		64		3	3	0	5	4	2
		VLXDシリーズ			64		3	3	0	5	4	2

注)耐じん性能は、評価項目に含まれませんが、メーカーでの確認試験の結果を表示しています。